


Solis

EL FUTURO ES AHORA

2020

MOTOR A DIESEL DE 3 CILINDROS



ESTILO EUROPEO
AERODINÁMICO Y MODERNO



NORMA DE GANCHOS
DE REMOLQUE FRONTALES



LÁMPARAS DE PROYECTORES
GEMELAS ELEGANTES



ROPS [Sistema de protección
en caso de vuelco] PLEGABLE



PLATAFORMA ABIERTA
Y MÁS ANCHA












DIRECCIÓN ASISTIDA















CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
HIDRÁULICA 500 KG



www.solistractores.mx

CARACTERÍSTICAS	Solis 2020
MOTOR 	
Tipo de motor	MHI
Categoría de la potencia	20
No. de cilindros	3
Aspiración	Natural
Capacidad cúbica (cc)	952
RPM nominales	2700
Limpiador de aire	Tipo seco con sensor de taponamiento
Encendido en frío	Estándar
Torque máximo en RPM (Nm)	50 Nm
Escape	Escape de tiro descendente
TRANSMISIÓN 	
Tracción	4x4
Embrague	Un solo embrague
Caja de transmisión	6F+2R
Eje frontal	4x4
Transmisión	Malla deslizante
VELOCIDAD (HACIA ADELANTE) (AGRI) 	
Velocidad máxima (Km/Hr)	13.93 a aceleramiento pleno en vacío
Velocidad mínima (Km/Hr)	1.3 a 2700 erpm
FRENOS 	
Frenos	Frenos de tambor seco
Tipo de activación	Mecánicos
Freno de mano	Independientes
BLOQUEO DEL DIFERENCIAL 	
Bloqueo del diferencial	Mecánicos, de pedal
PTO [Toma de fuerza] 	
PTO (RPM)	540/1000
PTO (activación)	Mecánicos
DIRECCIÓN 	
Dirección	Dirección mecánica/asistida (opcional)
ELECTRICIDAD 	
Batería	12V, 65Ah
Alternador	12V, 42Amp
Conector de remolque de siete clavijas	Salida 12V
ELEMENTOS HIDRÁULICOS 	
Unión de 3 puntos	Cat 1-N
Barras de soporte	Cadena de ancla
Capacidad de elevación hidráulica (Kg)	500
Circuito hidráulico auxiliar	1 DA/1SA (opcional)
Varillas de elevación	Brazo individual ajustable

CARACTERÍSTICAS	Solis 2020			
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 				
Interruptor de seguridad del acoplamiento	Estándar			
Interruptor de seguridad de la PTO	Estándar			
Interruptor de seguridad en neutro	Estándar			
CAPACIDAD (litros) (+/-5%) 				
Tanque de combustible (litros)	26			
RADIO DE GIRO 				
Sin frenos (m)	2.7 - 3.0			
NEUMÁTICO 				
Frontal	5-12			
Trasera	8-18			
DIMENSIONES Y PESO (+/-5%) 				
Peso (kg)	935			
Distancia entre los ejes (mm)	1420			
Largo total (mm)	2735			
Ancho total (mm)	930-1180			
Altura (mm) hasta el ROPS	1945			
Distancia mínima desde el suelo (mm)	200			
Vía delantera (mm)	781			
Vía posterior (mm)	724			
OTROS 				
Medidor del combustible	Estándar			
Gancho de remolque frontal	Estándar			
Pesos frontales y posteriores con lastre estándar	Pesos muertos frontales de 2 x 15kg			
Eganche para remolque	1. Barra oscilatoria (opcional) 2. Eganche de horquilla (estándar) 3. Eganche semiautomático			
Protección en caso de vuelcos	Estándar			
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES 				
NEUMÁTICOS				
				
TERRENO AGRÍCOLA Neumático frontal: 23x8.50-12 Neumático posterior: 33x15.50-16.5	INDUSTRIAL Neumático frontal: 23x8.50-12 Neumático posterior: 33x15.50-16.5	AGRI Front Tyre: 6x12 Rear Tyre: 8.3x20	RADIAL Front Tyre: 6.5/80-12 Rear Tyre: 280/70 R18	GALAXY PRO Front Tyre: 220/55 R12 Rear Tyre: 280/70 R16
Cargador del extremo frontal	Opcional			

*Los datos y las especificaciones pueden cambiar sin ninguna notificación anticipada debido a mejoras y al desarrollo continuo del producto. Todas las dimensiones se especifican con neumáticos estándar.

El modelo Solis de 2020 subcompacto, ecológico y con baja emisión de ruidos tiene un alto rendimiento y una excelente confiabilidad en todo campo. La integración de esta maravilla para una mejor productividad hace que el tractor innovador supere los límites para proporcionar un rendimiento de alta calidad. La altamente competente capacidad de elevación de 500 kg es la mejor para las instalaciones de esa clase que está disponible para granjeros. Con lámparas de proyectores con diseño aerodinámico y con plena energía, Solis de 2020 facilita una atracción máxima en el campo con el control del operador.



Sello del concesionario

INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

Oficina de negocios internacionales: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)
Teléfono: +91 11 66 45 5200 | Trabajo: Jalandhar Road, Hoshiarpur -146022, Punjab (India) | Teléfono: +91 -01882-522220/ 522221
Fax: +91- 01882-522222 | Correo electrónico: info@solisworld.com | URL: www.solistractores.mx